

**МИНЕРАЛ**  
растворитель фасадный**MINERAL**

**Тип** Органический растворитель

**Область применения** Предназначен для разбавления фасадной краски "MINERAL UNI" и фасадной грунтовки "GRAVEL UNI".

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

**Плотность** Около 0.84 кг/л

**Цвет** Бесцветный.

**Хранение** Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 5 лет со дня изготовления.

**Тара** 5 л.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**Способ применения** Добавить растворитель фасадный "MINERAL" в лакокрасочный материал в количестве, указанном в спецификацию на краску (грунтовку). Перед использованием тщательно перемешать не менее 10 минут. При температуре краски выше 0°C выдержать до использования не менее 1 часа, при отрицательной температуре – сутки. Непосредственно перед использованием перемешать повторно.

**ОХРАНА ТРУДА** Содержит уайт-спирит и ксилол. Воспламеняющееся вещество. Избегать попадания на кожу и глаза. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При нанесении краскораспылителем пользоваться респиратором. Хранить в недоступном для детей месте.

**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** Пустую сухую тару можно утилизировать с бытовым мусором. Остатки растворителя не выливать в канализацию и водоемы.

**Изготовитель** ООО "Тиккурила"  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д.15, корп.3  
тел./факс (812) 380 33 99  
www.finncolor.ru