

FIBERPOOL PRIMER

Грунтовка для гидроизоляционных систем фирмы Kiilto Oy

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Водоразбавляемая грунтовка для улучшения адгезии гидроизоляционных мастик, выпускаемых фирмой Kiilto Oy, к основанию. Используется для впитывающих и невпитывающих поверхностей во внутренних помещениях с повышенной влажностью.

СВОЙСТВА

- тонирует основание в желтоватый цвет для визуального контроля работ
- хорошая влагостойкость
- повышает прочность сцепления гидроизоляционных мастик с основанием
- щелочность цемента не ухудшает эффективности грунтовки
- не горючая
- не применять в качестве дополнительного упрочняющего вещества для добавления в растворы
- нормализует и укрепляет основание
- регулирует пористость основания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	жёлтый
Время высыхания	1-2 час.
Удельный вес	1,0 кг/л
Расход	- 8 м ² /л неразбавленного грунта - около 12-16 м ² /л при разбавлении водой (1:1)

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

- температура основания и помещения – не ниже +10 °С
- влажность бетонного основания - не более 90% относительной влажности

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть подходящим для влажного (мокрого) помещения: бетон, газо- и пенобетон, поверхности выровненные растворами на цементной основе, влагостойкие фанера и ГКЛ, сложные поверхности (старая кафельная плитка, старые ПВХ-покрытия). Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли и других загрязнений.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Грунтовку тщательно перемешать перед применением. Наносить тонким, ровным слоем, например кистью, войлочным шпателем или щеткой. Избегать образования луж и подтеков. При нанесении грунтовки на пористые поверхности (бетон, ячеистые бетоны, растворы), грунтовка разбавляется водой в соотношении 1:1. До нанесения гидроизоляции грунтовка должна высохнуть в течении 1-2 часов в зависимости от рабочих условий.

Инструкция по грунтованию поверхности до нанесения гидроизоляции Kiilto:

<u>Основание</u>	<u>Грунтовочное средство</u>
Выравнивающий раствор или соответствующая бетонная поверхность	Фибергум Праймер разбавление водой 1:1 с целью улучшения впитывания

Покрытия ПВХ (подъем на стены)	Фибергум Праймер в неразбавленном виде
Кафель	Ультра Фикс прикрепляющий раствор для облицовки плитками + Фибергум Праймер, разбавленный водой 1:1
Гипсокартонная плита	Фибергум Праймер в неразбавленном виде
Грубый бетон или мурованные конструкции	Выравнивание с помощью специальных растворов на основе цемента Киилто: стены: Кестонит ТТ. полы: Кестонит Левел, Кестонит Термо.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Не допускать попадания продукта на кожу. Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

УПАКОВКА

1 л и 3 л

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении, при температуре не ниже +1°C, в плотно закрытой оригинальной упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей.

После длительного хранения грунтовку следует перемешать перед применением.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

По всем возникающим вопросам просим обращаться по телефону горячей линии:
т. 8-800-333-30-33

3/2010