

СРЕДСТВО ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ ШВОВ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специальное упрочняющее вещество добавляемое в затирки для швов. Способствует увеличению прочности, эластичности, адгезии, водо- и атмосферостойкости *затирки для швов Кесто*, а также *клинкерной затирки Кесто*.

СВОЙСТВА

- улучшает прочность и эластичность шва
- уплотняет шов
- передозировка затрудняет очистку плиток
- устойчиво к щелочи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Связующее	Поливинилацетат с добавлением акрила
Разбавитель	Вода
Удельный вес	1,0 кг/л
Огнеопасность	неогнеопасное
Морозостойкость	замерзает (в сухом виде морозоустойчиво)
Условия для работы	температура раствора – не ниже +5 °С

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

- температура основания и помещения +18...20 °С
 - влажность бетонного основания- не более 90% относительной влажности
- Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности значительно влияют на процесс высыхания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Средство для упрочнения швов Strong смешивается предварительно с водой в количестве, указанном в таблице:

<i>Кесто затирка для швов</i>	20 кг	10 кг	3 кг
Вода	5,4 л	2,7 л	0,80 л
<i>Средство для упрочнения швов Strong</i>	1,0 л	0,5 л	0,15 л
<i>Кесто затирка для швов между клинкерными плитками</i>	20 кг	10 кг	3 кг
Вода	3,5 л	1,7 л	0,5 л
<i>Средство для упрочнения швов Strong</i>	0,8 л	0,4 л	0,12 л

В полученную смесь добавляется соответствующее количество (указано в таблице) *затирки для швов Кесто* или *клинкерной затирки Кесто*. Подробная инструкция по затирке швов указана в технических описаниях к затиркам *Кесто*.

Передозировка средства повышает адгезию раствора к поверхности плиток, и, таким образом, затрудняет их очистку после работы. Также возможно значительное сокращение времени для работы с затирками.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Не допускать попадания свежего продукта на кожу.
 Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

УПАКОВКА ХРАНЕНИЕ

0,5 л
 Хранить в сухом помещении, при температуре не ниже +1°С, в плотно закрытой оригинальной упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей.
 После длительного хранения средство следует перемешать перед применением.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.
 По всем возникающим вопросам просим обращаться по телефону горячей линии

т. 8-800-333-30-33