

Лаккакитти шпатлевка

ТИП	Алкидная шпатлевка-наполнитель. Предназначена для наполнения и заделки деревянных, древесностружечных, древесноволокнистых и металлических поверхностей внутри зданий. Можно применять также для обработки наружных поверхностей, не подвергающихся воздействию влаги. Применяется при окраске латексными, алкидными, масляными и каталитическими красками. Поддается сухой и мокрой шлифовке и циклевке.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	



[Увеличить](#)

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для шпатлевания мебели, неровностей на поверхности стен, дверей, оконных рам, а также машин и оборудования, транспортных средств и т.д.
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Цвета	Белый.
Тара	0,33 л, 1 л, 3 л, 10 л.
Разбавитель	Уайт-спирит 1050
Способ нанесения	Наносится шпателем или распылением.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От 30 минут до нескольких часов, в зависимости от толщины слоя, температуры, относительной влажности воздуха и подлежащего шпатлеванию материала.
Сухой остаток	74 %.
Плотность	1,8 кг/л.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
Код	007 2270
Свидетельство о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +5°C и относительная влажность воздуха менее 80%. Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи, пыли и посторонних включений. Адгезию можно улучшать грунтованием пористых поверхностей грунтовкой "Еху", разбавленной уайт-спиритом на 10%.
Предварительная подготовка	Ранее окрашенная поверхность: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть



Лаккакитти шпатлевка

Выравнивание	водой. После высыхания поверхности удалить отслаивающуюся краску скребком и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Наносить шпатлевку шпателем на чистую деревянную, древесностружечную, древесноволокнистую или металлическую поверхность или на высохшую грунтовку. При обработке деревянных, древесностружечных, древесноволокнистых и металлических поверхностей обычно достаточна заделка или частичное выравнивание неровностей. "Лаккакитти" обычно не разбавляется при нанесении шпателем, а для распыления шпатлевку разбавить уайт-спиритом. На "Лаккакитти" можно наносить обычные алкидные и латексные краски, а также грунтовки и краски, содержащие сильные растворители.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом 1050.

ОХРАНА ТРУДА	Содержит ксилол. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. Избегать вдыхания паров растворителей или пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен. По шпатлевке имеется паспорт техники безопасности. Паспорт техники безопасности
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.
ТРАНСПОРТИРОВКА/ВАК/ADR -	-

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе

